



| 機器名称 | 位置 (mm) | 設定高 (mm) | 積載重量 (kg) | |
|------|-----------|----------|------------------|-----|
| B1 | ハトン1 照明機材 | 3,620 | 11,000 | 300 |
| B2 | ハトン2 照明機材 | 5,370 | 11,000 | 300 |
| AL | エリアライト | -770 | 10,000 | 300 |
| CI上 | シーリング上手 | (7,275) | 10,000 | 300 |
| CI中 | シーリング中央 | -6,270 | (10,530) | 300 |
| CI下 | シーリング下手 | (7,275) | 10,000 | 300 |
| SP | スピーカー | 2,720 | — | — |
| ① | 天井音響反射板 1 | — | 6,150 (8,200) | — |
| ② | 天井音響反射板 2 | — | | — |
| ③ | 天井音響反射板 3 | — | | — |
| ④ | 天井音響反射板 4 | — | | — |
| ⑤ | 天井音響反射板 5 | — | | — |
| ⑥ | 天井音響反射板 6 | — | | — |
| ⑦ | 天井音響反射板 7 | — | | — |
| ⑧ | 天井音響反射板 8 | — | | — |

※ ハトン位置の数値は、舞台端から吊りワイヤまでの距離です。
 ※ 設定高については通常運営時の一般的な数値です。